

Csúszásgátló szalag felhelyezési útmutató

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet, szükség esetén zsírtalanítsa a megfelelő tapadás érdekében. Makacs szennyeződés esetén javasoljuk, hogy alkalmazzon felülettisztítót, amely nem hagy maga után zsíros nyomot.
2. Mivel a szalagok öntapadósak, önmagukban használhatóak. Porózus, vagy egyenetlen felületek esetén azonban azt javasoljuk, hogy használjon felszínsimítót (tapadóhid képző primer), amely ecsettel felkenve ideális tapadó felületet képez. Körülbelül 3-5 perc szikkadás után a megkent felületre felhelyezhető a szalag.
3. A szalag felhelyezésénél a fokozatosan húzza le a védőfóliát, és simítsa a felületre. Lépcsőkön érdemes a szalagot a lépcső szélétől 20-30 mm-re elhelyezni, hogy a szegély ne gyűrődjön fel a mechanikai hatások miatt. Lépcsőre történő felhelyezéskor a 25 mm széles szalag esetén két csíkot javasolt felragasztani a hatékony csúszásmentesítés végett.
4. A kedvezőbb tapadás érdekében célszerű gumihengerrel a szalagot erősen a felszínhez nyomni, hogy ne maradjon légbuborék a szalag alatt.
5. Amennyiben kültéren, csapadéknak, nagy átmenő forgalomnak kitett területen kívánja a szalagjainkat alkalmazni, javasoljuk, hogy használjon szegélyragasztót, amely növeli a termék élettartamát. Felhelyezés után a burkolat és a szalag szélének találkozásánál vékonyan körbe kell húzni a szegélyragasztóval, mellyel a szalag és a padló között egy remek vízzáró réteg képezhető, és ilyen módon megelőzi, hogy szennyeződés, vagy víz menjen a szalag alá és felemelkedjenek a szélei.

Figyelem!

- Minimális hőmérséklet a felhelyezéskor: 6C (finom felületű csúszásgátlóknál 10C). A felületet hőlégfúvóval fel lehet melegíteni. Hidegben a szalagokat a felhelyezés előtt szobahőmérsékleten, vagy dobozban tárolja.
- Ne használjon túl sokat a szegélyragasztóból! Ne kenje a szalagok alá, sem a felületre csak az csúszásgátló szalag szélei mentén alkalmazza egy vékony csíkban. Ügyeljen arra, hogy a szalag felületére ne kerüljön szegélyragasztóból.
- Amennyiben járólapon alkalmazza a csúszásgátló szalagot, a fugák mentén érdemes megvágni azt. A szalag megvágásával megelőzheti, hogy a burkolatok találkozásánál víz, vagy szennyeződés menjen alá.

Csúszásgátló szalag karbantartása:

1. A csúszásgátlót sörtés kefével érdemes rendszeresen takarítani, hogy ne keletkezzen rajta olyan szennyeződés, amely eltömíti a csúszásgátló szemcséket.
2. Javasoljuk, hogy időnként mossa át tisztítószerezrel, majd öblítse le a terméket, hogy ne legyen sem a szalagon, sem körülötte lerakódott zsiradék vagy szennyeződés.