



HEMALA BULLS®

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT DoP-23-003

a 305/2011/EU rendelet alapján



HEMALA BULLS 250

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

- HEMALA BULLS 250

Páraáteresztő alátét héjazat

2. Felhasználás célja(i):

- Átfedésszerű tetőfedések és falburkolatok páraáteresztő alátét héjazat

3. Gyártó:

- HEMALA TRADE, spol. s r.o., Staničná 23/22, 945 01 Komárno, Slovenská republika

4. Az AVCP-rendszer(ek): 3

5. Harmonizált szabványok:

- EN 13859-1:2010

- EN 13859-2:2010

- Bejelentett szervek: **TELS** TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. ,
S04/24/0015/ST

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság		Vonatkozó szabvány	Mértékegység	Nyilatkozat szerinti érték
Méretek tekercsenként	szélesség	EN 13859-1 EN 13859-2	m	1,5 ± 0,5%
	hossz		m	50 (-0/+2%)
Négyzetmétertömeg		EN 13859	g/m ²	150 ± 1%
Tűzzel szembeni viselkedés		EN ISO 11925-2	-	E osztály
Vízárósság (2 kPa)		EN 1928	-	W1 osztály
Vízárósság mesterséges öregítés után		EN-1928	-	W1 osztály
Szakítószilárdság	hosszirányban	EN 12311-1	N/50mm	250 (±2)
	keresztirányban		N/50mm	169 (±3)
Nyúlás	hosszirányban		%	52 (±2)
	keresztirányban		%	69 (±2)
Szakítószilárdság mesterséges öregítés után	hosszirányban	EN 1296	N/50mm	207 (±5)
	keresztirányban		N/50mm	142 (±4)



HEMALE BULLS®

Szakadási nyúlás mesterséges öregítés után	hosszirányban	EN 1297	%	36 (±1)
	keresztirányban		%	46 (±3)
Szegszakítóerő	hosszirányban	EN 12310-1	N	121 (±5)
	keresztirányban		N	155 (±5)
Páradiffúziós (páravezetési) tényező S _d		EN 13859-1	m	0,091
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten		EN 1109	°C	-30
Alkalmazási hőmérséklet		-----	°C	(-)30 – (+)110
Rövid idejű hőmérsékletállóság		EN 1296	°C	+120
Veszélyes anyagok		-----	-	NPD
UV Stabilitás		-----	2 hónap	

A HEMALA BULLS 250 egy rendkívül nagy páraáteresztő képességgel rendelkező tetőmembrán, amelyet a külső tetőfedés alátét héjazataként terveztek. Teljesen vízálló, védi a hőszigetelést kívülről az esővel vagy a hóval szemben; kiváló szélzáró anyag, amely alkalmas falak fedésére keret- és vázszerkezetű épületekben, rönkházakban, lakóépületek és ipari csarnokok szerkezetében. A termék minden szellőztetett és nem szellőztetett tetőben alkalmazható, különféle tetőfedések (például kerámia tetőcserép, betoncserép, fémcserép és bitumenes zsindely stb.) alátét héjazataként.

7. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. A 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Komárno, 2023.09.29.

 **HEMALE TRADE, spol. s r.o.**
ul. Staničná 23/22
945 01 Komárno
IČO: 34125728, IČ DPH: SK2020401152
Zap. v OR OS v Nitre, odd. Sro, vl. č. 1565/N

Ing. Ladislav Szarka

Ügyvezető