



HEMALA BULLS®

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT DoP-23-008

a 305/2011/EU rendelet alapján



HEMALA BULLS 350

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

- HEMALA BULLS 350

Páraáteresztő alátét héjazat

2. Felhasználás célja(i):

- Átfedésszerű tetőfedések és falburkolatok páraáteresztő alátét héjazatai

3. Gyártó:

- HEMALA TRADE, spol. s r.o., Staničná 23/22, 945 01 Komárno, Slovenská republika

4. Az AVCP-rendszer(ek): 3

5. Harmonizált szabványok:

- EN 13859-1:2010

- EN 13859-2:2010

- Bejelentett szervek: **TELS** TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. ,
S04/24/0015/ST

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság		Vonatkozó szabvány	Mértékegység	Nyilatkozat szerinti érték
Méretek tekercsenként	szélesség	EN 13859-1 EN 13859-2	m	1,5 ± 0,5%
	hossz		m	50 (-0/+2%)
Négyzetmétertömeg		EN 13859	g/m ²	220 ± 1%
Tűzzel szembeni viselkedés		EN ISO 11925-2	-	E osztály
Vízárósság (2 kPa)		EN 1928	-	W1 osztály
Vízárósság mesterséges öregítés után		EN-1928	-	W1 osztály
Szakítószilárdság	hosszirányban	EN 12311-1	N/50mm	350 (±3)
	keresztirányban		N/50mm	229 (±2)
Nyúlás	hosszirányban		%	83 (±3)
	keresztirányban		%	141 (±3)
Szakítószilárdság mesterséges öregítés után	hosszirányban	EN 1296	N/50mm	282 (±3)
	keresztirányban		N/50mm	158 (±2)



HEMALA BULLS®

Szakadási nyúlás mesterséges öregítés után	hosszirányban	EN 1297	%	76 (±2)
	keresztirányban		%	121 (±2)
Szegszakítóerő	hosszirányban	EN 12310-1	N	187 (±5)
	keresztirányban		N	204 (±5)
Páradiffúziós (párazetési) tényező S _d		EN 13859-1	m	0,092
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten		EN 1109	°C	-30
Alkalmazási hőmérséklet		-----	°C	(-)30 – (+)110
Rövid idejű hőmérsékletállóság		EN 1296	°C	+120
Veszélyes anyagok		-----	-	NPD
UV Stabilitás		-----		2 hónap

A HEMALA BULLS 350 egy rendkívül nagy páraáteresztő képességgel rendelkező tetőmembrán, amelyet a külső tetőfedés alátét héjazataként terveztek. Teljesen vízálló, védi a hőszigetelést kívülről az esővel vagy a hóval szemben; kiváló szélzáró anyag, amely alkalmas falak fedésére keret- és vázszerkezetű épületekben, rönkházakban, lakóépületek és ipari csarnokok szerkezetében. A termék minden szellőztetett és nem szellőztetett tetőben alkalmazható, különféle tetőfedések (például kerámia tetőcserép, betoncserép, fémcserép és bitumenes zsindely stb.) alátét héjazataként.

7. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. A 305/2011/EU Rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

 **HEMALA TRADE, spol. s r.o.**
ul. Staničná 23/22
945 01 Komárno
IČO: 34125728, IČ DPH: SK2020401152
Zap. v OR OS v Nitre, odd. Sro, vl. č. 1565/N

Komárno, 2023.09.29.


Ing. Ladislav Szarka

Ügyvezető