

Lassítópárna (fekvőrendőr) telepítési útmutató

Az alábbi útmutató segítséget nyújt a fekvőrendőr szakszerű és tartós telepítéséhez aszfalt vagy beton burkolatra. A megfelelő rögzítés kulcsfontosságú a hosszú élettartam és a biztonság érdekében.

1. Telepítés előtti tervezés

- Ideális telepítési helyek:
- Parkolók
- Ipari telephelyek
- Magánutak
- Lakóparkok
- Raktáruvarok
- Fontos szabályok:
- Csak sík, stabil burkolatra telepítse.
- Győződjön meg róla, hogy ymindne szükséges engedélye megvan a telepítéshez.
- Biztosítsa forgalom elől elzárt területként a munkavégzés helyét, hogy megelőzze a balrstete.
- Ne telepítse repedezett vagy sérült burkolatra.
- Ne telepítse útburkolati jelekre vagy csomópont közvetlen közelébe. Hagyjon el min 20cm-t az út széle és a furat között
- Javasolt figyelmeztető tábla kihelyezése.

2. Szükséges eszközök

- Szerszámok:
- SDS ütvefúró / betonfúró
- 14–16 mm betonfúrószár
- Mérőszalag, jelölőeszköz
- Kalapács
- Racsni kulcs / dugókulcs
- Rögzítőanyagok:
- Betoncsavar vagy dübel + csavar
- Alátétek
- Szükség esetén építőipari ragasztó vagy epoxy

3. Pozicionálás

Helyezze le próbaként az elemet a kívánt helyre.

Mérje ki az egyenes vonalat.

Jelölje meg a furatok helyét a burkolaton.

Fontos, hogy a járművek merőlegesen haladjanak fel a lassítópárnára.

4. Furatkészítés

Vegye el az elemet a jelölések után.

Fúrjon furatokat:

- Betonba: kb. 100–120 mm mélyen.
- Aszfaltba: kb. 75–100 mm mélyen.

Távolítsa el a keletkezett törmeléket a furatból.

5. Rögzítés

Helyezze be a dübeleket.

Helyezze vissza a fekvőrendőr elemet a furatok fölé.

Igazítsa pontosan a rögzítési pontokhoz.

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

A csavarokat fokozatosan, átlós sorrendben húzza meg.

Ne húzza túl a csavarokat.

6. Telepítés utáni ellenőrzés

Ellenőrizze a csavarok feszességét.

Tesztelje alacsony sebességgel az áthaladást.

Szükség esetén utánhúzás javasolt az első használat után.

7. Karbantartás

Felhasználási intenzitás függvényében az első hét/hónap elteltével ellenőrizze a rögzítőcsavarokat.

Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés vagy elmozdulás.

Szükség esetén cserélje a sérült elemeket.